

EOC(Ethernet Over Coaxial) 이더넷 컨버터

10/100Mbps TP 1포트 + BNC 1포트



- 1:1, 1:N (최대 6EA) 구성 가능
- 10/100Mbps TP1포트 + BNC 1포트
- TP포트 AUTO MDI/MDI-X 기능지원
- 동축케이블 최대 2km 보장

SFC320C

제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3U 100Base-TX/100Base-FX
인터페이스	- RJ45 포트	10/100Mbps TP 1포트, Auto MDI/MDI-X Auto-Negotiation
	- Coaxial	BNC 1포트, Female connector
	- LED 표시	Master, Slave, Coax, Link/ Act
성능	- Dip Switch	M : Master, S : Slave
	- 전송속도	200m~1600m : 100Mbps, 1800m : 88.7Mbps, 2000m : 73.6Mbps(1:1, one-way)
동작환경	- 온도범위	동작온도: 0°C ~ 50°C
	- 습도	5 ~ 90% (이슬이 맺히지 않을 것)
입력전원		DC 12V
크기		71mm(W) x 94mm(D) x 26mm(H), IP30지원

주문정보

모델명	사양
SFC320C	EOC 컨버터, 10/100Mbps TP 1포트 + BNC 1포트(2km)