

## Bộ chuyển mạch Ethernet PoE công nghiệp S-RING 2,5Gbps

8 cổng TP (10/100/1000Mbps) hỗ trợ 802.3at PoE, 2 khe cắm SFP 1G và 2 khe cắm SFP 2.5G



- 8 cổng TP (10/100/1000Mbps) hỗ trợ 802.3at PoE, 2 khe cắm SFP 1G và 2 khe cắm SFP 2.5G.
- Quản lý trên Web, Telnet, SSH, SNMP, RMON, Syslog
- Chương trình quản lý Scan tự động (Scan, thiết lập IP)
- STP (IEEE 802.1D) / RSTP (IEEE802.1W) / MSTP(IEEE802.1Q)
- S-Ring (Thời gian phục hồi < 10ms), Dual-Ring
- Carrier Ethernet (ERPS)
- Hỗ trợ PMC (IGMP/MLD)
- Hỗ trợ Hàng đợi Ưu tiên (8 Hàng đợi mỗi cổng)

SFC8000GHP

### Thông số kỹ thuật

Công nghệ	Các tiêu chuẩn	IEEE 802.3/3u/3ab/3z 10Base-T / 100base-Tx and 100Base-Fx / 1000base-T / Gigabit FiberIEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.ad LACP
Giao diện	Cổng RJ45	8 cổng TP 10/100/1000Mbps, Auto MDI/MDI-X,TP/STP Cat. 3, 4, 5, 6 Cable EIA/TIA-568 100-ohm(100m)
	Cổng quang	2 cổng SFP 1Gbps SFP+ 2 cổng SFP 2.5Gbps Hỗ trợ Multi mode : 50/125 $\mu$ m, 62.5/125 $\mu$ m, Single mode : 9/125 $\mu$ m
	Đèn báo LED	Gồm có: Nguồn, Nguồn Input1, Nguồn Input2, Lỗi/Cảnh báo, Ring Master cổng TP 1000Mbps : Tốc độ (1000Mbps, Màu vàng), Kết nối/Hoạt động(Xanh lá), Mini-GBIC : Kết nối/Hoạt động(Xanh lá)
	Đầu vào/Đầu ra	2 đầu vào, 2 đầu ra
Hiệu suất	Back Plane	Switch Fabric 30Gbps
	Địa chỉ Mac	Bảng địa chỉ MAC 8K
	Lưu lượng	22.3Mpps
Môi trường hoạt động	Nhiệt độ	Hoạt động: -40°C ~ 80°C, Lưu trữ -40°C ~ 85°C, Full tải PoE : 40°C ~ 50°C
	Độ ẩm	5 ~ 95% (Không đọng nước)
Điện áp đầu vào	Nguồn vào	DC 54V, Mạch bảo vệ cực
	Kết nối	2 removable 2 contact terminal blocks
	PoE	Công suất tối đa 1 port: 30W Tổng công suất: 240W
Kích thước	Phương thức lắp đặt	DIN-Rail, Panel mounting
	Kích thước	61mm(Rộng) x 110mm(Dài) x 157mm(Cao), Vỏ nhôm, IP30

### Thông tin đặt hàng

Model	Mô tả
SFC8000GHP	8 cổng TP10/100/1000Mbps (802.3at PoE) + 2 cổng SFP 1G + 2 cổng SFP 2.5G
SFP-SX	SFP-SX Mô-đun SFP(1.25Gbps), Multi-mode, Khoảng cách truyền 220/550m, 850nm, Đầu nối LC
SFP-LX	SFP-LX Mô-đun SFP(1.25Gbps), Single-mode, Khoảng cách truyền 20km, 1310nm, Đầu nối LC
SFP-LXH	SFP-LXH Mô-đun SFP(1.25Gbps), Single-mode, Khoảng cách truyền 10km, 1310nm, - 40°C~80°C, Đầu nối LC